


# MASTIC BOIS en poudre

**BI COMPOSANT SANS SOLVANT**

**SÉCHAGE RAPIDE 30 mn**

**SPÉCIAL GROS REBOUCHAGE**

**RÉSISTANT à L'HUMIDITÉ**

Produit élaboré à partir de composants minéraux, végétaux, naturels, biosourcés, non issu de l'agriculture biologique.

## Composition :

Le **Mastic Bois en poudre** contient des carbonate de calcium, gypse et pigments naturels.

## Destination et Présentation :

Le **Mastic Bois en poudre** est le premier BI COMPOSANT à base de produits sans solvant, sans odeur, adapté aux grosses réparations, forte adhésion, parfaite reprise de teinte, pas de retrait au séchage.

Le **Mastic Bois en poudre** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Le **Mastic Bois en poudre** est économique, 500gr de poudre = 650 gr de mastic
Utilisation en intérieur ou extérieur abrité.

## Préparation des supports :

Le **Mastic Bois en poudre** s'applique sur :

- Bois propres, secs et sans traces de cire ou salissures (poncés ou décapés).
- Dépoussiérer soigneusement.

## Mode d'emploi :

- ★ Choisir la nuance du **Mastic Bois en poudre** la plus proche de la couleur finale souhaitée.
- ★ Mélanger 3 doses de poudre et 1 dose d'eau.
- ★ Le produit une fois préparé se conserve 40 minutes.
- ★ Fissures minces ou petits trous : boucher et lisser en une seule opération
- ★ Fentes ou trous importants : remplir en 2 ou 3 passes successives.
- ★ Temps de séchage avant ponçage entre 30mn et 2h suivant la taille de la réparation. Durcissement complet après 24h.
- ★ Après séchage, poncer pour obtenir une surface parfaite et appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile, patine, lasure, peinture ou cire.

## Aspects :
Bois Clair, Bois Blond, Bois Foncé, Bois Exotique,

## Caractéristiques techniques :
Matériel : Spatule
Nettoyage : Eau
Séchage : Le **Mastic Bois en poudre** sèche en 30 mn, pour des réparations de 3mm environ.

## Recommandations :
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

## La Nature est fragile, protégeons-la :
- Rincer la spatule avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout
- Déposer le contenant vide à la déchetterie




Mis au point et fabriqué en France
BP 90388 – ZI Thibaud – 31103 Toulouse Cedex France
Tél : +33 (0)5.34.60.21.08
www.etrevert.com